

VZ-3neo.UHD 和 VZ-8neo.UHD 展示台系统



新一代设计， 尽在 4K UHD 成像

VZ-3neo.UHD 和 VZ-8neo.UHD 展示台系统



VZ-3neo.UHD 和 VZ-8neo.UHD 均为原生4K UHD 展示台系统，采用了标志性的 WolfVision 机械设计理念，其摄像头、LED 光线和所有电子硬件均整合在展示台的支架之中。

全新设计的光学和电子元器件将性能提升到了新的高度，其设计独特，采用触屏控制，配有预览显示器，使用十分方便。VZ-3neo.UHD 和 VZ-8neo.UHD 设立了创新、易用、高性能展示台系统的全球新标准。

Driving Knowledge Creation.



我们的愿景

我们由始至终都坚信在传达信息时，您应该以最快速、简单与清晰的方式为观众留下最深刻的印象。

无论您想要以什么样的方式分享、想在何时分享、您的观众是否和您在同一房间里或是在世界的另一头，您都能通过我们的产品轻而易举地办到。

因为知识就是财富。

主要功能

4K

具备领先成像性能

具有 4K 超高清输出的超高清摄像头，可以完美的呈现您的内容，确保无与伦比的视觉质量。



可变速的对焦范围

可选择 12 倍变焦 (VZ-3neo. UHD) 或 24 倍变焦 (VZ-8neo. UHD)，在屏幕上显示演示内容时具有出色的灵活性。



关注内容

高速连续自动变焦，手动变焦再加上轻易使用的 9 点触控和关注模式，确保所有内容材料的清晰呈现。



远程管理工具

vSolution Link Pro 软件便于远程设置、监控、管理和更新系统固件。



免调光

没有分散注意力的高亮点或反射，也无需调节照明。LED 光线系统经过优化，可提供完美照明。



灵活的外部控制装置

使用房间管理系统或电脑轻松控制，或使用 vSolution 应用程序从移动设备进行无线控制。



FHD 录制及流媒体

同步记录并网流您的内容，分辨率最高可达 1080p FHD (VZ-3neo. UHD) 或 2160p UHD (VZ-8neo. UHD)，可实现直播或供远程观众按需点播。



经久耐用的展示台系统

采用高品质部件，带来出色的机械质量、耐用性和可靠性，提供长达 5 年的质保。我们展示台系统的初中设计就是经久耐用！



超级便捷



触屏预览显示器

采用 LCD 触屏显示器，便于所需物品布置在工作表面之上，还配有可进行滑动操作的高级设置菜单。



自动操作

仅需使用对焦轮，而其他设置（如聚焦、亮度和白平衡等）则可自动调整。



在您的展示台上酣畅书写

表面为自粘贴干擦式白板，方便拿取和展示您的手写内容。



节省空间的设计

另提供不带集成工作表面的版本，即可选的“旋转板”版本，可使用提供的安装板直接安装到桌面或讲台上。可配置为旋转 90°，完全不会妨碍您对桌面的使用。

技术规格

VZ-3neo.UHD

VZ-8neo.UHD

摄像头/每秒帧数	CMOS 1/2.8 英寸4K UHD 30帧,1080pFHD 60帧,720pHD 60 帧	CMOS 1/2.8 英寸, 4K UHD, 所有分辨率均达到每秒
芯片有效分辨率	3840 x 2160 (8,294,400)	
原生信号输出 / 输出分辨率	2160p UHD, 4:4:4 / 横向分辨率1400线	
转换后宽屏输出信号 (16:9 and 16:10)	1080p FHD (1920 x 1080), 720p HD (1280 x 720)	
亮度控制和白平衡调节	自动和手动	
对焦模式	高速连续自动对焦、9-点触控和对焦、手动对焦	
实时画面与冻结画面对比功能 (并列)	有, 可在 4K 屏幕中显示 2 x 1080p FHD 画面	
内置触屏 LCD 控制和预览显示器	是, 规格为 3.5 英寸320 x 240 px, RGB	
屏幕菜单功能	有, 采用触屏, 内置可自定义的滑动操作式菜单以及采用密码保护的高级功能	
vSolution Link Pro 软件, 以便进行远程管理和固件更新	是, 包含 (适用于 Windows 10、Windows Server 2012 R2 以及2016、 Windows Web Server、 macOS)	
免费固件更新	是, 可利用 USB、LAN、vSolution Link Pro 进行更新	
对焦/镜头类型	12x 倍变焦 (6x 倍光学变焦、2x 倍数数码变焦), 对焦轮可变速 广角, f= 4.7 – 28 毫米	24x 倍变焦 (12x 倍光学变焦、2x 倍数数码变焦), 对焦轮可变速 / 广角, f= 4.7 – 57 毫米
物品在工作表面上的最大高度	150 毫米 (5.9 英寸) - 远位, 320 毫米 (12.6 英寸) - 宽位	180 毫米 (7 英寸) - 远位, 320 毫米 (12.6 英寸) - 宽位
最大拍摄区域面积	长度: 300 毫米 (11.8 英寸), 宽度: 497 毫米 (19.6 英寸)	
工作表面最小拍摄区域面积 (全分辨率, 光学变焦)	84 x 49 毫米 (3.3 英寸 x 1.9 英寸)	43 x 25 毫米 (1.7 x 1 英寸)
工作表面最小拍摄区域面积 (数字变焦)	42 x 24.5 毫米 (1.65 英寸 x 0.96 英寸)	11 x 6.5 毫米 (0.43 英寸 x 0.26 英寸)
小尺寸物品 (42 x 33 毫米) 深度	20 毫米 (0.8 英寸)	5 毫米 (0.4 英寸)
大尺寸物品 (360 x 270 毫米) 深度	120 毫米 (4.7 英寸)	100 毫米 (3.9 英寸)
光源	无需维护的高亮度 LED 光线系统 (输出亮度高、功耗低), 灯寿命: 30000 小时	
UVC (Windows, Linux 以及 macOS), PTP (图像传输协议)	是	
智能折叠系统	有, 机械支架	
可旋转 90° 的回转板	选配	
用户可编程预设	3 个	
局域网串流模式 (单播, 多播)	最高可达 1080P FHD 每秒30帧, RTP H264 + 音频, RTP MJPG + 音频	最高可达 2160p UHD 每秒30帧 RTP H265 + 音频, RTP H264 + 音频, RTP MJPG + 音频
视频录制	有, 1080p FHD, 最高可达每秒30帧	
图像存储	8 GB 内存 + 外接 U 盘或移动硬盘, 容量不限	
拍摄区域不反光	有, 整个工作表面	
外部计算机输入/输入开关	是, HDMI x 1, 最高可达 4K UHD 30 fps 环出, 内置对输入信号的数字缩放功能	
图像源渐入渐出切换	是	
连接口	1 x HDMI 输入、1 x HDMI 输出、1 x LAN 端口、1 x USB 3.0 设备端口、1 x USB 2.0 主机端口	
音频	有, 利用 HDMI 输入和 HDMI 输出口传输	
专业协议高级控制	有, 通过 LAN 和 USB	
工作时尺寸 (长 x 宽 x 高)	489毫米 x 345 毫米 x 523 毫米 (19.3 英寸 x 13.6 英寸 x 20.6 英寸)	
折叠后尺寸 (长 x 宽 x 高)	571 毫米 x 345 毫米 x 128 毫米 (22.5 英寸 x 13.6 英寸 x 5 英寸)	
重量	4.65 千克 (10.25 磅)	
防盗装置	T 形锁 (Kensington® 锁具) 和桌面锁紧螺栓	
安全功能包	可选 (禁用截屏和冻结功能, 阻止固件降级至旧版本)	
供电	外置桌面供电包: 宽电压 100-240V, 32W, 1.8 米电源线	
其它可选配件	干擦式工作表面、手提箱	干擦式工作表面、手提箱, 红外遥控
保修期 / 制造	5 年 / 欧盟 (奥地利)	

您的 WolfVision 合作伙伴:



- 总公司:**
- WolfVision GmbH 日本销售办公室 (东京) 美国销售办公室 (美国) 北欧销售办公室 (挪威)
奥地利 克劳斯 WolfVision Co. Ltd. WolfVision, Inc. WolfVision Nordic
电话: +43 5523 52250 电话: +81 3 6233 9465 电话: +1 770 931 6802 电话: +47 9186 9736
wolfvision@wolfvision.com wolfvision.japan@wolfvision.com sales@wolfvision.us wolfvision.nordic@wolfvision.net
 - 英国销售办公室 (伦敦) 中东销售办公室 (迪拜) 亚洲销售办公室 (新加坡) 德国销售办公室 (慕尼黑)
WolfVision Co. Ltd. WolfVision Middle East WolfVision Pte. Ltd. WolfVision GmbH
电话: +44 1628 968660 电话: +971 5617 40008 电话: +65 6636 1268 电话: 0800 9828 787
wolfvision.uk@wolfvision.com wolfvision.mideast@wolfvision.com wolfvision.asia@wolfvision.net wolfvision.deutschland@wolfvision.com

设计和技术规格时可能发生变更, 恕不另行通知 | 2021 年 8 月在德国印刷