

VZ-8.UHD 视频展示台



4K
60 FPS

新一代 4K 超高清视频 展示台成像

WolfVision 视频展示台系统以其无与伦比的成像品质、简单易懂的操作和坚固稳定的结构享誉全球，而这一切都归功于高质量组件和卓越专业技术的完美结合。

VZ-8.UHD 是一台本土 4K 超高清视频展示台系统。它集清晰的屏幕图像、触摸屏控制、预检监视器、4K 记录、流传输功能、新设计的光学和电子系统于一体。借助 VZ-8.UHD，我们为全世界创新、简易操作、网络化音视频和高性能的视频展示台系统树立了标准。

VZ-8.UHD 现在还提供了可选的内置 HDBaseT 模块，从而可以在不影响图像质量的情况下以更长的距离传送未压缩的 4K60 内容。

推动知识创造。

4K
60 FPS





我们的愿景

当您希望表达个人观点时，我们相信，尽量轻松、有影响力地传达十分重要。

我们致力于帮助您更好地表达观点，无论何时，以何种方式，也不管您的受众是否与您同处一室，都能让您自由地与其分享知识，协同合作。

因为知识与我们 — 息息相关。

主要特征

4K

成像性能首屈一指

搭配 4K UHD 输出的超高清摄像头以无与伦比的图像质量呈现内容素材。



强大的变焦范围

展示屏幕内容时，64 倍变焦带来惊人的灵活性。即使放大素材，图像依旧无比清晰。



4K 录制和流传输

同时进行 2160p / 30fps 的录制和流传输。使用此网络化音视频的视频展示台来捕获和发布高质量资料。



专注内容

高速连续自动对焦、手动对焦以及易于使用的 9 点触摸和对焦模式，可确保能够清晰呈现所有内容资料。



免调节灯光

不会转移热点或反射，无需调节光线。该液晶显示器 (LED) 灯光系统已经过优化，可实现完美的灯光效果。



灵活的外部控制

使用房间管理系统或计算机系统可轻松进行控制，或者使用移动设备上的 vSolution 应用程序进行无线控制。



远程管理工具

vSolution Link Pro 软件可轻松进行系统的远程设置、监视、管理和更新工作。



视频展示台经久耐用！

拥有出色的机械性能、耐用性和可靠性的高品质零件，并提供 5 年保修服务。VZ-8.UHD 经久耐用！



操作极简



触摸屏预检监视器

触摸液晶显示监视器可轻松将对象置于主界面，还能滑动到高级设置菜单栏。

自动操作

只需使用变焦轮，即可自动调整对焦、亮度和白平衡等设定。



环绕空间成像


90°旋转摄像头，自带防抖支架，用于从工作面板的外部捕获图像和视频。



在您的视频展示台界面上书写！
轻松捕获和展示手写资料的自粘式可干擦工作面板。



技术规格

相机	CMOS 1/1.8", 所有分辨率下每秒 60 帧
相机传感器的有效像素	3840x2160 (8,294,400)
本机信号输出 / 输出分辨率	4K60, 4:4:4 / 1,600 lines
轉換後的寬屏輸出信號 (16 : 9和16:10)	1080p FHD (1920x1080), 720p HD (1280x720)
亮度控制和白平衡調整	自动以及手动
对焦模式	高速连续自动对焦, 9 点触摸式及对焦, 手动对焦
内置触摸液晶显示器和预检监视器	3.5" 320x240 px, RGB
触摸屏与菜单选项	个性化的菜单选项可以用触摸屏控制以及用密码保护高级菜单选项
vSolution Link Pro 程管理和固件更新	已预载 (适用于 Windows 10、Windows Server 2012 R2 和 2016, Windows Web Server, macOS)
固件免费更新	可通过 USB、LAN、以及 vSolution Link Pro 进行更新
变焦/镜头类型	64 倍变焦 (16 倍光学变焦, 4 倍数码变焦), 具有多个速度的变焦轮/广角镜, f = 6.8 - 110 mm
工作面板上最高物体高度	伸缩位置 130 mm (5.1") 宽阔位置 370mm (14.6")
最大拾取区域的尺寸	16:9, A3, (510 x 285mm / 20.1" x 11.2")
工作面板最小拾取区域 (全分辨率, 光学变焦)	16:9 (29.5 x 16.6mm / 1.2" x 0.7")
工作面板最小拾取区域 (配数码变焦)	16:9 (7.4 x 4.2mm / 0.3" x 0.2")
工作面板外最大拾取区域	无限
对于小物体的焦深 (42 x 33mm)	3mm (0.1")
对于大物体的焦深 (360 x 270mm)	120mm (4.7")
摄像头旋转	90° 面向受众
光源	免维护, 高亮度液晶显示器 (LED) 灯光系统 (高光输出、低功耗), 灯泡寿命: 30,000 小时
UVC (Windows, Linux & macOS), PTP (图片传输协议)	预置
实时冻结比较 (并排)	预置 (在 4K 显示屏上分辨率为 2 x 1080pHD)
智能折叠系统	两步安装式铰接臂
用户可编程预设	3
局域网界面	可用
局域网流模式 (单播, 多播)	最高可达 2160p 30fps, RTP H.265 + 音频*, RTP H.264 + 音频, RTP MJPG + 音频
录像	2160p, 最高可达 30 fps
图像储存	8GB 内部存储器 + 附加 USB 记忆棒或外部硬盘存储空间
无反射拾取区域	整个拾取区域
外部计算机输入/输入开关	是的, HDMI x2, 最高可通过 4K UHD 60fps 并具有输入信号的内置数字缩放功能。
替代图像显示	负片图像/黑白图像
图像源之间的无缝交叉渐变	黑色渐变
连接器	2 个 HDMI 输入, 1 个 HDMI 输出, 1x LAN 端口, 1 个 USB 3.0 设备端口, 2 个 USB 2.0 主机端口
HDBaseT 2.0 	可选 x1 (也可以与 HDBaseT 输出相同的分辨率使用标准 HDMI 输出)
音频	通过 HDMI 输入和 HDMI
配置专业协议的高级控制	通过局域网和 USB
操作尺寸 (长 x 宽 x 高)	392mm x 312mm x 613mm (15.4" x 12.3" x 24.1")
折叠后尺寸 (长 x 宽 x 高)	392mm x 312mm x 140mm (15.4" x 12.3" x 5.51")
重量	4.95 千克 (10.9 磅)
防盗设备	T 型锁 (Kensington® Lock), 以及表级锁柱
安全模式	安全模式会禁用录制, 截图, 冻结和降级固件版本功能
电源	电源外接台式机电源: 多范围 100-240V, 60W, 电源线长度: 1.8m
红外遥控器	可选 (可根据要求免费提供)
其他可选配件	干擦式工作面板, 手提箱
保修/生产地点	5 年 / 欧盟奥地利

产品规格和内容可能更改。| 2021 年 4 月德國印刷

您的 WolfVision 伙伴:



总公司:

WolfVision GmbH
奥地利 克劳斯
电话: +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

日本销售办公室 (东京)
WolfVision Co. Ltd.
电话: +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

美国销售办公室 (美国)
WolfVision, Inc.
电话: +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

北欧销售办公室 (挪威)
WolfVision Nordic
电话: +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

英国销售办公室 (伦敦)
WolfVision Co. Ltd.
电话: +44 1628 968660
wolfvision.uk@wolfvision.com

中东销售办公室 (迪拜)
WolfVision Middle East
电话: +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

亚洲销售办公室 (新加坡)
WolfVision Pte. Ltd.
电话: +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

德国销售办公室 (慕尼黑)
WolfVision GmbH
电话: 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

